



PARA EL SELLADO DE JUNTAS DE HORMIGÓN

CARACTERÍSTICAS

Dimensión:	25x20mm
Color:	Negro
Unidad de Embalaje:	Caja de 30 mts (6 rollos de 5mts)
Capacidad de expansión:	hasta 240%, en agua normal (pH 7 in) hasta 120%, en líquidos con fuerte ataque al hormigón hasta 220%, en líquidos alcalinos
T° de aplicación:	aprox. -30°C a 90°C
Densidad:	1,24 g/m³ (DIN EN ISO 1183-1)
Prueba en juntas irregulares	4 bar
Cobertura mínima de concreto:	8 cm a ambos lados

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de partículas sueltas y la superficie a aplicar debe estar regular y limpia.



2. Coloque la cinta expansiva de bentonita MASTERSTOP sobre la superficie uniformemente.



3. Coloque la cinta expansiva de bentonita MASTERSTOP en el centro de la junta. La cobertura de hormigón posterior debe ser de al menos 8 cm en todos los lados.

4. Fije la cinta expansiva de bentonita MASTERSTOP al hormigón con clavos. El clavado se puede realizar a mano o con una herramienta de colocación de clavos. La distancia entre clavos no debe ser superior a 20 cm.

5. Las juntas, ya sean en esquinas o en líneas rectas, se ejecutan como juntas a tope. Las juntas se deben ajustar a la forma para evitar imperfecciones en el sistema. Se debe evitar las cintas expansivas prehinchadas y se debe sustituir.