

REJILLA SUMIDERO S1 ABATIBLE 980X410

Rejilla sumidero abatible para recolección de aguas lluvias, fabricada en **acero laminado según MCV4/MOP y SERVIU**. Su diseño restringe el ingreso de sólidos que puedan obstruir los **ductos de desagüe**.

980 x 410 mm

Dimensión rejilla

D400

Clase de resistencia

55 kg

Peso

Calzadas y carreteras



Zonas de instalación

COMPONENTES DEL CONJUNTO

1

REJILLA 980 X 410

Acero laminado · Manual de Carreteras MOP





Largo	980 mm
Ancho	410 mm
Altura	80 mm
Ø barras	18 mm
Clase	D400

2

MARCO ABATIBLE

Acero laminado · con patas de anclaje



Largo	1.000 mm
Ancho	430 mm
Largo con patas	1.189 mm
Abertura interior	880 x 310 mm
Altura	75 mm

APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS



- **Clase de resistencia:** D400.
- **Material:** acero laminado según manual MOP.
- **Terminación:** pintura negra anticorrosiva.
- **Diseño:** restringe el ingreso de sólidos a los ductos.
- **Uso:** calzadas, carreteras e industrias.

RESPALDO TÉCNICO · ENSAYO DE LABORATORIO

Informe N°: **2097-2026 E**

Fecha emisión: 23 jun 2026

Código verif.: **3204990**

Laboratorio: Labomet Ltda.

Muestra: Rejilla abatible sumidero S1 de 980 x 410

Ensayo: Control dimensional · NCh 203 / MOP MCV 4

Escanee para verificar el informe
labomet.cl/validacion-documentos

