

TAPA CON ANILLO TIPO CALZADA DN 600 LIBRE DE CORROSIÓN – ANTIVANDÁLICA

Tapa circular con anillo en FRP para cámaras y pozos de registro DN 600 mm en zonas de tráfico intenso. Su articulación permite una apertura segura y la extracción completa de la tapa para facilitar las labores de mantenimiento.



CLASE C250
Tránsito vehicular



**LIBRE DE
CORROSIÓN**



**DISEÑO
ANTIVANDÁLICO**

Vista superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro nominal (DN)	600 mm
Clase de carga / ensayo	C250 – EN 124 / NCh 2080
Material	FRP (polímero reforzado con fibra)
Abertura libre	600 mm
Ø exterior del marco	850 mm
Altura del marco	100 mm
Peso tapa / marco	45 kg
Unión tapa-marco	Articulada (bisagra)
Superficie	Relieve antideslizante
Recubrimiento	Terminación FRP gris
Personalización	Alcantarillado.

**NCh
2080**

**Clase C250 · EN
124**

**DN
600**

**Paso libre 600
mm**

BISAGRA

**Apertura
articulada y
removible**

FRP

**Producto no
metálico**

Aplicaciones C250: calzadas, carreteras, estacionamientos, áreas industriales, zonas residenciales, bermas

PROCESO DE INSTALACIÓN



CUALIDADES TÉCNICAS DEL MATERIAL FRP

CLASE DE CARGA

C250

EN 124 · NCh 2080
Tránsito vehicular pesado



**Alta resistencia
mecánica**

Diseñada para clase
C250 según EN 124 y
NCh 2080



**Resistente a la
corrosión**

No se oxida como los
materiales ferrosos



Bajo peso

Facilita manipulación,
transporte e instalación



Resistencia química

Apta para ambientes
agresivos, según su
formulación



Durabilidad

Estable ante las
condiciones
ambientales de servicio



Bajo mantenimiento

No requiere
tratamientos
anticorrosivos