

TAPA CON ANILLO TIPO CALZADA DN 600

Tapa circular con anillo de fundición dúctil para cámaras y pozos de registro DN 600 mm en zonas de tráfico intenso. Su articulación de nudillos permite una apertura segura y la extracción completa de la tapa para facilitar las labores de mantenimiento.



Vista superior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro nominal (DN)	600 mm
Clase de carga / ensayo	NCH: 2080 D400 – EN 124.
Material	Fundición dúctil
Abertura libre	600 mm
Ø exterior del marco	850 mm
Altura del marco	100 mm
Peso tapa / marco	45 kg
Unión tapa-marco	Articulada.
Superficie	Relieve antideslizante
Recubrimiento	Pintura bituminosa negra
Personalización	Agua potable.

NCH:2080

Clase D400
Tránsito vehicular
pesado

**DN
600**

**Paso Libre 600
mm**
Cámaras y conos de
registro

BISAGRA

Nudillos
Abre sin roturas,
removible

LOGO

Personalizable
Leyenda en relieve

Aplicaciones D400: calzadas, carreteras, estacionamientos, áreas industriales, zonas residenciales, bermas



1 · Montaje del marco sobre cámara



2 · Tapa instalada a nivel



3 · Apertura articulada

400
kN

carga de ensayo

RESISTENCIA · CLASE D400 UNE EN 124

Carga de ensayo 400 kN según norma UNE EN 124. Apta para aceras, zonas peatonales, estacionamientos de automóviles y calzadas con tránsito liviano y pesado.

Revestimiento bituminoso resistente a la intemperie, agua y humedad.