

TAPA ELÉCTRICA FRP CLASE C250

POLÍMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO · NO METÁLICA



CLASE
C250
250 kN

DETALLE CONSTRUCTIVO



Tornillo de fijación



No Metálica



Sello BAEX



Marcaje EN 124 C250

MATERIAL Y FABRICACIÓN

Tapa y marco para cámara eléctrica fabricados en **FRP** (polímero reforzado con fibra de vidrio), material **no metálico**, liviano y resistente a la corrosión. Clasificación de carga **C250**, indicada para aceras, zonas peatonales y estacionamientos de vehículos livianos. No apta para calzadas con tránsito pesado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Material compuesto FRP, no metálico, con marcaje "No Metálica".
- Superficie con relieve antideslizante.
- Tapa con 4 puntos de fijación atornillados en sus esquinas.
- Marcaje EN 124 C250 y sello BAEX moldeados en la tapa.

VENTAJAS DEL FRP



RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Resiste la humedad y numerosos agentes químicos.



AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Material no metálico con propiedades aislantes.¹



BAJO PESO

Más liviano que muchas soluciones metálicas.



RESISTENCIA MECÁNICA

Diseñada para la clase de carga C250.²



DURABILIDAD

Buena resistencia a la intemperie y ambientes exigentes.



BAJO MANTENIMIENTO

Sin oxidación: menor mantenimiento por corrosión.



RESISTENCIA A LA HUMEDAD


Apta para entornos con exposición a humedad.



SEGURIDAD ELÉCTRICA

Alternativa no metálica para instalaciones eléctricas.³

APLICACIÓN ELÉCTRICA



Cámaras de inspección eléctrica



Cámaras de registro de cables



Canalizaciones eléctricas



Instalaciones industriales y de distribución

INSTALACIÓN REFERENCIAL




Preparar la cámara y la base de apoyo.



Asentar y nivelar el marco a cota de terminación.



Satélite de hormigón según proyecto.



Colocar la tapa y apretar los tornillos.

CLASE DE CARGA

C250

Carga de ensayo de la clase: 250 kN (EN 124)



MATERIAL

FRP (fibra de vidrio)



CLASE DE CARGA

C250



APLICACIÓN

Infraestructura eléctrica



MARCA

BAEX



DIMENSIONES

780 x 780 mm



PESO

40 kg.



CIERRE / FIJACIÓN

4 tornillos · detalle por confirmar



NORMATIVA

Marcaje EN 124 C250